

Trayectoria de calidad para su calidad

Placas patrón de dureza

ESCALA	RANGO	DUREZA
BRINELL (HB) * 10/3000/30"	Alto	350-550
	Medio	270-350
	Bajo	140-270
BRINELL (HB) * 5/750/30"	Alto	350-550
	Medio	270-350
	Bajo	140-270
ROCKWELL A * (HRA)	Alto	75-88
	Medio	40-75
	Bajo	20-40
ROCKWELL B * (HRB)	Alto	80-100
	Medio	50-80
	Bajo	20-50
ROCKWELL C * (HRC)	Alto	55-65
	Medio	35-55
	Bajo	20-35
ROCKWELL 15N* (HR15N)	Alto	89-91
	Medio	78-89
	Bajo	70-78
ROCKWELL 30N** (HR30N)	Alto	74-80
	Medio	55-74
	Bajo	42-55
ROCKWELL 45N** (HR45N)	Alto	62-70
	Medio	32-62
	Bajo	20-32
ROCKWELL 15T** (HR15T)	Alto	84-93
	Medio	75-84
	Bajo	67-75
ROCKWELL 30T* (HR30T)	Alto	64-82
	Medio	47-64
	Bajo	29-47
ROCKWELL 45T** (HR45T)	Alto	51-72
	Medio	31-51
	Bajo	10-31



* SE ENTREGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION SEGÚN PROCEDIMIENTOS REGISTRADOS EN EL ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION (O.A.A.)

** SE ENTREGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRACEABLE A PATRONES INTERNACIONALES.

Distribuidor:

OSHMA SRL cuenta con su Laboratorio de Dureza Acreditado por:

OAA Organismo Argentino de Acreditación

Laboratorio de Calibración LC 024

El fabricante se reserva el derecho de modificar los equipos en su presentación sin previo aviso.

Vicente Stea 1584 Temperley (1834) - Pcia. de Buenos Aires Rep. Argentina
Tel: (54-11) 4292-4767 - Tel/fax: (54-11) 4292-4768 - info@oshma.com.ar